

ロータリ・ODCシリーズ(空冷一体型) R404A、R407C、R410A

単位：W

使用冷媒	形式名	呼称出力 kW	周波数 Hz	蒸発温度 °C								
				-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
R404A	ODC-FR082 IV	0.75	30	115	200	320	400	490	605	745	900	1070
			40	180	285	430	530	650	805	990	1200	1425
			50	250	370	490	640	810	1010	1230	1495	1800
			60	320	455	630	790	980	1210	1480	1795	2135
			70	380	540	740	930	1150	1410	1710	2055	2435
			80	440	625	810	1050	1310	1610	1940	2315	2735
	ODC-FR152 IV	1.1	30	280	320	410	555	735	940	1160	1385	1605
			40	380	465	550	750	995	1280	1580	1885	2155
			50	495	640	815	1070	1355	1675	2015	2390	2790
			60	590	790	995	1315	1665	2050	2450	2890	3360
			70	690	920	1150	1380	1760	2240	2770	3295	3690
			80	810	1075	1310	1585	1990	2515	3120	3705	4120
	ODC-FR222 IV	2.2	30	525	715	880	1165	1485	1840	2235	2705	3260
			40	735	970	1320	1650	2025	2455	2955	3520	4180
			50	955	1255	1650	2070	2535	3065	3660	4335	5100
			60	1175	1540	2030	2520	3065	3680	4375	5150	6020
			70	1350	1765	2225	2795	3425	4110	4855	5680	6595
			80	1520	1985	2475	3105	3790	4535	5330	6205	7170

単位：W

使用冷媒	形式名	呼称出力 kW	周波数 Hz	蒸発温度 °C				
				-10	-5	0	5	10
R407C	ODC-FR082 IV	0.75	30	710	940	1160	1410	1705
			40	985	1275	1550	1860	2245
			50	1260	1610	1940	2315	2785
			60	1535	1945	2330	2770	3325
			70	1805	2275	2720	3210	3810
			80	2080	2605	3100	3650	4295
	ODC-FR152 IV	1.1	30	1195	1495	1845	2255	2750
			40	1640	2045	2495	3010	3600
			50	2090	2590	3145	3765	4455
			60	2535	3140	3800	4520	5305
			70	2985	3640	4465	5265	5845
			80	3435	4140	5015	5835	6385
	ODC-FR222 IV	2.2	30	2395	2860	3530	4310	5100
			40	3200	3745	4595	5525	6315
			50	4010	4635	5635	6740	7690
			60	4820	5525	6730	7960	8745
			70	5395	6125	7405	8680	9390
			80	5965	6720	8025	9400	10355

単位：W

使用冷媒	形式名	呼称出力 kW	周波数 Hz	蒸発温度 °C											
				-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
R410A	ODC-FR082 IV	0.75	30	155	225	300	410	600	780	940	1150	1410	1725	2070	2400
			40	250	350	570	690	850	1050	1290	1570	1890	2255	2675	3145
			50	350	475	660	830	1055	1325	1635	1985	2370	2800	3295	3890
			60	445	605	730	960	1250	1595	1980	2405	2850	3330	3895	4630
			70	545	720	930	1210	1535	1915	2320	2795	3320	3910	4580	5345
			80	645	840	1080	1410	1795	2275	2840	3495	4240	5070	5995	7025
	ODC-FR152 IV	1.1	30	285	420	565	750	960	1220	1530	1895	2310	2760	3225	3665
			40	440	620	825	1080	1365	1705	2115	2585	3110	3660	4190	4620
			50	600	825	1240	1470	1795	2195	2690	3270	3915	4580	5180	5575
			60	755	1025	1310	1650	2140	2680	3270	3960	4715	5480	6140	6530
			70	925	1235	1505	2055	2575	3145	3780	4530	5380	6255	7000	7340
			80	1105	1495	1885	2555	3255	3995	4880	5815	6800	7845	8940	9725
	ODC-FR222 IV	2.2	30	705	910	1320	1720	2185	2745	3225	3660	4485	5055	5785	6610
			40	985	1300	1840	2370	2960	3655	4265	4830	5775	6450	7270	8165
			50	1270	1695	2285	2970	3710	4560	5300	5995	7070	7855	8765	9725
			60	1555	2055	2810	3570	4410	5355	6210	7005				

※蒸発温度-5℃以上は50Hz上限

ロータリ・ODCシリーズ(空冷一体型) R448A、R449A

単位：W

使用冷媒	形式名	呼称出力 kW	周波数 Hz	蒸発温度 °C							
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
R448A	ODC-FR082 IV	0.75	30	155	230	305	390	490	615	780	985
			40	230	325	425	545	690	865	1085	1350
			50	300	420	555	710	895	1115	1390	1715
			60	375	530	690	880	1100	1365	1690	2080
			70	465	635	825	1045	1305	1610	1980	2415
			80	550	740	955	1215	1515	1865	2275	2750
	ODC-FR152 IV	1.1	30	295	395	515	660	840	1060	1330	1655
			40	400	545	715	930	1180	1480	1835	2250
			50	535	720	945	1210	1527	1895	2335	2840
			60	660	885	1160	1485	1870	2320	2840	3435
			70	780	1090	1405	1780	2205	2720	3295	3945
			80	920	1215	1590	2030	2540	3115	3755	4455
	ODC-FR222 IV	2.2	30	595	795	1040	1345	1705	2135	2635	3215
			40	825	1075	1410	1820	2305	2860	3485	4175
			50	1105	1400	1800	2310	2905	3585	4330	5135
			60	1320	1675	2170	2785	3505	4310	5180	6095
			70	1550	1965	2520	3195	3970	4830	5755	6730
			80	1785	2420	3040	3695	4430	5295	6335	7600

単位：W

使用冷媒	形式名	呼称出力 kW	周波数 Hz	蒸発温度 °C							
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
R449A	ODC-FR082 IV	0.75	30	150	225	300	385	490	620	785	995
			40	225	325	430	550	695	870	1085	1350
			50	300	425	560	715	895	1115	1385	1710
			60	375	515	680	870	1095	1365	1685	2065
			70	460	625	815	1040	1305	1615	1980	2405
			80	550	730	950	1210	1515	1865	2275	2740
	ODC-FR152 IV	1.1	30	280	350	465	620	810	1040	1310	1620
			40	390	530	695	905	1150	1445	1795	2205
			50	520	710	920	1180	1485	1845	2280	2790
			60	645	875	1145	1455	1825	2255	2770	3370
			70	790	1045	1355	1730	2165	2665	3245	3895
			80	935	1215	1570	2005	2510	3080	3720	4415
	ODC-FR222 IV	2.2	30	560	765	1015	1325	1695	2120	2610	3160
			40	815	1060	1395	1815	2305	2860	3471	4130
			50	1075	1375	1790	2310	2915	3590	4325	5100
			60	1330	1670	2170	2795	3525	4330	5185	6065
			70	1535	1965	2525	3200	3970	4825	5745	6715
			80	1735	2245	2865	3595	4415	5325	6310	7365