



仕様書		仕様
標準処理量	(kg/バッチ)	20
使用周囲温度		10~40℃ (性能保証範囲15~28℃)
収納方法		ラックイン
冷却モード		急冷
冷却能力		10℃20分
本体内有効寸法	幅×奥行×高さ (mm)	420×600×420
扉開閉方法		スイング式
電源		三相200V 50/60Hz
真空ポンプ	(kW)	0.9/1.2
冷凍機	(kW)	2.2
食材芯温測定用温度センサー		SUS304 フレキシブル
質量	(kg)	370
運転質量	(kg)	390
接続配管	排水口 (A)	20
備考 冷却能力、標準処理量は食材の比熱を0.8とした場合です 製品改良の為、予告なく変更する場合があります 実際の製品とは細部が異なる場合があります		

No.	Date	Description	Designed
△	21.10.01	冷凍機R448A対応等による型式更新	井手

設計 Designed	検 査 Check	承 認 Appr'd	第三角法 3rd Angle Projection	尺度 : Scale 1/15 (A3)	名 称 Title	小型ドライ真空冷却機 THRD-20LC
井 17.05.31 手			<b>タカギ冷機株式会社</b> TAKAGI REFRIGERATING CO.,LTD.		番 号 Dw'g No.	9917-0525-01G-TD-08